



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 13435 **Ano:** 2025 **Data:** 18/08/2025 **Requisitante:** KEVIN.CARDOSO

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 309 ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 220.0000
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Aplicação: USO NO PREPARO DE ALIMENTOS DA EM - JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
Observação:
Justificativa: É necessária para o apoio às atividades da alimentação escolar, contribuindo para o preparo adequado e seguro de alimentos, além de promover uma alimentação saudável e de qualidade para os alunos.
Centro de Custo: 820511 ADMINISTRAÇÃO ENSINO INTEGRAL - EM JOSÉ R. DOS SANTOS
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO MUNIC.CENTRAL

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UN	014.52.00013	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, DOTADO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA, COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS. ENCAIXE PARA O COPO E BASE EM NYLON COM FIBRA OU PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EM COR CLARA. ALÇAS CONSTITUÍDAS EM CHAPA DOBRADA OU PERFIL TUBULAR DE AÇO INOX, COM ESPESSURA DE CHAPA DE MÍNIMA DE 1,20MM, ISENTAS DE BORDAS VIVAS OU PARTES CORTANTES. TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA, MONITORADA POR SENSOR INDUTIVO QUE DESLIGUE O MOTOR MEDIANTE SUA ABERTURA. VISOR DA TAMPA, REMOVÍVEL, EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, TRANSPARENTE. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA DE 0,6MM. DRENO POSICIONADO NA PARTE SUPERIOR DO GABINETE DO MOTOR DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS DE MATERIAL ADERENTE. FACAS TRIPLAS EM AÇO INOX. EIXO, MANCAL DO EIXO, E PORCA FIXADORA DAS FACAS EM AÇO INOX. BUCHA DO EIXO EM BRONZE SINTERIZADO. ARRUELAS EM CELERON. ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO EM BORRACHA ATÓXICA. INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA COM PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL. TECLA PARA PULSAR. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 CV. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V, 220V. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
2	1,000000	UN	014.52.00033	LIQUIDIFICADOR; TIPO DOMESTICO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 3,0 LITROS; COM COPO DE ACRILICO; BASE DE POLIPROPILENO; LAMINA EM INOX; TENSAO DE ALIMENTACAO 220V; COM 12 VELOCIDADES; POTENCIA 1200 W; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO; ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA ON SITE; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO APLICAVELE SUAS ATUALIZACOES;

TARUMA, 18 de Agosto de 2025