



**MUNICIPIO DE TARUMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2026

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/2

**Requisição:** 2885 **Ano:** 2026 **Data:** 02/02/2026 **Requisitante:** JOAO.GONCALVES

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA

**Prioridade:** NORMAL

**Ficha:** 435 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

**Fonte de Recurso:** 1 TESOIRO

**Aplic./Var.:** 510.0000

**Elemento:** 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Sub-Elemento:** 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**Aplicação:** MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SCFV PARA IDOSOS.

**Observação:**

**Justificativa:** A INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO SCFV PARA IDOSOS É NECESSÁRIA PARA A ROTINA ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO E PARA AMPLIAR O ACESSO À INFORMAÇÃO, PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL E POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS.

**Centro de Custo:** 620264 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "CCI"

**Veículo:**

**Local da Entrega:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UN	014.69.00005	MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19", 6U, 450 MM DE PROF. UNDIDADE, COR PRETA, COM PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO EM AÇO 0,75 MM DE ESP. COM VISOR EM ACRÍLICO FUMÊ 2,0 MM DE ESP. COM FECHO E CHAVE LATERIAS REMOVÍVEIS 0,75 MM DE ESP. COM VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO, KIT DE 1º PLANO MÓVEL 1,2 MM DE ESP. COM FUROS 9X9 MM PARA PORCA GAIOLA, E KIT DE PARAFUSOS COM PORCA GAIOLA, PARA TODOS OS US.
2	1,000000	UN	014.69.00004	PATCH PANEL 24 PORTAS; CAT.5E T568A/B; COM PAINEL FRONTAL EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO E CHAPA DE AÇO; COM PORTA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO; COMPATIVEL COM FERRAMENTAS PUNCH DOWN; SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CADA CABO PARALELO 4X4
3	1,000000	UN	014.69.00009	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGA ETHERNET 10/100/1000 MBPS COM 04 PORTAS MINI GBIC PARA INTEGRAÇÃO COM FIBRA ÓPTICA, 01 PORTA CONSOLE RJ 45 PARA CONFIGURAÇÃO; BACKPLANE 56 GBPS, AUTENTICAÇÃO RADIUS, VLAN(4094 TOTAL DE VLAN), VOÍCE VLAN E GUEST VLAN; TODAS AS PORTAS COM CONFIGURAÇÃO (TRUNK, HIBRIDA E ACESS) POSSIBILITANDO CONFIGURAÇÃO DE MULTIPLAS VLANS NA MESMA PORTA; QoS PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM 4 FILAS DE PRIORIDADE, ESPELHAMENTO DE PORTAS, SPANNING TREE STP/RSTP/MSTP (QUE PERMITA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ALTA DISPONIBILIDADE), AGREGAÇÃO DE LINK ESTATICO E DINÂMICO, SUPORTE A SNMP (v1/v2/v3) e RMON ( 4 GRUPOS) PARA ADMINISTRAÇÃO REMOTA, CONTROLE DE ACESSO POR PORTA BASEADO MAC E IP, SCAN POR FAIXA DE IP, CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DE INTERFACE WEB. CERTIFICACAO RoHS e ANATEL.
4	1,000000	UN	014.64.00015	Nobreak (UPS) interativo com regulacao on-line; Potencia: 1500 VA; Tensao de Entrada: Bivolt automatico 115/127/220V; Tensao de Saida: Bivolt 115/220V com selecao manual; Forma de Onda: Senoidal pura; Fator de Potencia de Saida: 0,7; Conexao de Entrada: Plugue NBR 14136; Conexao de Saida: 8 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 2 tomadas de 20A); Tempo de Autonomia (Maximo): 60 minutos, expansivel ate 18 horas para computador on board + monitor LED 15,6"; Expansao de Autonomia: Estabilizador Interno; Filtro de Linha: Sim; Formato: Torre; Fusivel: Fusivel rearmavel; Autodiagnostico de Bateria: Sim; Battery Saver: Sim; Microprocessador: Microprocessador ARM 32 bits de alta velocidade com memória Flash; Funcao TRUE RMS: Sim; Autoteste: Sim; Recarregador Strong Charger: Sim; DC Start: Sim; Circuito Desmagnetizador: Sim; Sinalizacoes: Display LCD com diversas sinalizacoes que auxiliam o usuario na tomada de decisao, tais como: tensao de entrada, tensao de saida, nivel de potencia consumida, nivel de carga da bateria, tempo de autonomia, entre outros; Alarme Audiovisual: Sim; Botao Liga/Desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntarios; Funcao Mute: Sim; Inversor Sincronizado com a Rede Eletrica: Sistema PLL; Gerenciamento: Via Wi-Fi atraves de um smartphone e/ou via porta USB atraves de um PC; Protecoes para a Carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede eletrica, Sobretensao de rede eletrica, Subtensao de rede eletrica, Surtos de tensao na rede, Correcao de variacao da rede eletrica por degrau; Protecoes do Nobreak: Sobreaquecimento no transformador, Potencia excedida, Descarga total da bateria, Curto-circuito no inversor; Dimensoes (AxLxP): 233x140x386 mm; Peso Líquido: 12 kg; Tempo de Garantia: 12 meses.



**MUNICÍPIO DE TARUMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2026

Página: 2/2