ITEM	QTDE.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	1	UNID.	**ARMÁRIO ABERTO TIPO MÓDULO 20 VÃOS (ALMOXARIFADO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO TIPO ALMOXARIFADO/ESTANTE, MODELO ABERTO (SEM PORTAS), COMPOSTO POR 20 (VINTE) VÃOS/NICHOS ORGANIZADORES EQUIDISTANTES. **MATERIAL DO CORPO E ESTRUTURA:** MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. **COR / PADRÃO DE ACABAMENTO:** MÁLAGA OU CORRESPONDENTE TÉCNICO DE IGUAL QUALIDADE E REVESTIMENTO. **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 2,85 METROS (2750 MM) **ALTURA:** 2,75 METROS (2750 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,55 METROS (550 MM) **ACABAMENTO DE BORDAS:** FITAS DE BORDA EM PVC OU ABS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM (UM MILÍMETRO), APLICADAS VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA DE BORDA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT), GARANTINDO VEDAÇÃO INTEGRAL E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E UMIDADE. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E MONTAGEM:** ESTRUTURA FIRME E ESTÁVEL, UTILIZANDO PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS, INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO/TRAVAMENTO DE SEGURANÇA JUNTO À PAREDE PARA EVITAR TOMBAMENTO. **GARANTIA E MONTAGEM:** PRODUTO ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA NO LOCAL DE ENTREGA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
2	1	UNID.	**ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS (SALA DE AMAMENTAÇÃO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO AÉREO PARA PAREDE, MODELO COM 03 (TRÊS) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, CONFERINDO REFORÇO E ACABAMENTO ESTÉTICO AO MÓDULO, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT).

			PORTAS: 03 (TRÊS) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 0,80 METROS (800 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,35 METROS (350 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM METAL COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** INCLUSÃO DE SUPORTES ESTRUTURAIS DE ALTA RESISTÊNCIA, PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA FIXAÇÃO SEGURA EM PAREDE (AÉREA), GARANTINDO A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO CONJUNTO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
03	1	**UNID.**	**ARMÁRIO INFERIOR DE PIA COM 3 PORTAS (SALA DE AMAMENTAÇÃO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR PARA PIA DE SALA DE AMAMENTAÇÃO, MODELO COM 03 (TRÊS) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, CONFERINDO REFORÇO E ACABAMENTO ESTÉTICO AO MÓDULO, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 03 (TRÊS) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 0,80 METROS (800 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,52 METROS (520 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM METAL COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA PARA APOIO/EMBUTIMENTO DE BANCADA DE PIA, UTILIZANDO PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA FIXAÇÃO E

			NIVELAMENTO NO LOCAL, GARANTINDO A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO CONJUNTO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
04	1	**UND**	**ARMÁRIO AÉREO COM 8 PORTAS (COZINHA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA PARA PAREDE, MODELO COM 08 (OITO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), DIVIDINDO O ESPAÇO INTERNO EM DOIS COMPARTIMENTOS DE ARMAZENAMENTO E PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, CONFERINDO REFORÇO E ACABAMENTO ESTÉTICO AO MÓDULO, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 08 (OITO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 2,77 METROS (2750 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,35 METROS (350 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM METAL COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** INCLUSÃO DE SUPORTES ESTRUTURAIS DE ALTA RESISTÊNCIA, PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA FIXAÇÃO SEGURA EM PAREDE (AÉREA), GARANTINDO A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO CONJUNTO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
5	1	**UND.**	**ARMÁRIO INFERIOR GABINETE DE PIA COM GAVETAS E PORTAS (COZINHA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR/GABINETE PARA PIA DE COZINHA, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR, 04 (QUATRO) GAVETAS E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA NAS SEÇÕES DE PORTAS.

			ESTRUTURA (CAIXARIA): CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT) NAS SEÇÕES DE PORTAS, ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **GAVETAS:** 04 (QUATRO) GAVETAS COM ESTRUTURA INTERNA EM MDF BRANCO DE 15 MM, FRENTES EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE ALTA RESISTÊNCIA E DESLIZAMENTO SUAVE. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, CONFERINDO REFORÇO E ACABAMENTO ESTÉTICO AO MÓDULO, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,80 METROS (1800 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,57 METROS (570 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM METAL COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA PARA APOIO/EMBUTIMENTO DE BANCADA DE PIA, UTILIZANDO PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL, GARANTINDO A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO CONJUNTO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
6	1	**UNID.**	**ARMÁRIO INFERIOR PARA 4 PORTAS (ESCOVÁRIO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR PARA ESCOVATÓRIO, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, CONFERINDO REFORÇO E ACABAMENTO ESTÉTICO AO MÓDULO.

			PORTAS: 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM. **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,50 METROS (1500 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,47METROS (470 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM METAL COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA PARA APOIO/EMBUTIMENTO DE ESCOVATÓRIO, UTILIZANDO PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
7	1	**UNID.**	**ARMÁRIO INFERIOR PARA 4 PORTAS (ESCOVÁRIO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR PARA ESCOVATÓRIO, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, CONFERINDO REFORÇO E ACABAMENTO ESTÉTICO AO MÓDULO. **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM. **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,80 METROS (1800 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,47 METROS (470 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM METAL COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA PARA APOIO/EMBUTIMENTO DE ESCOVATÓRIO, UTILIZANDO PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

8	1	**UNID**	**ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS E 10 VÃOS (FARMÁCIA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO ALTO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR E DIVISÓRIAS INTERNAS CONFIGURADAS PARA FORMAR 10 (DEZ) VÃOS/NICHOS INTERNOS INDEPENDENTES EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS INTERNAS:** CONFECCIONADAS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADAS E FIXADAS DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DIVIDIR O ESPAÇO INTERNO EM 10 (DEZ) VÃOS IGUAIS E FUNCIONAIS. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 02 (DUAS) PORTAS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 0,90 METROS (900 MM) **ALTURA:** 2,75 METROS (2750 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,55 METROS (550 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS, INCLUINDO TRAVAMENTO DE SEGURANÇA JUNTO À PAREDE PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
9	1	**UND.**	**ARMÁRIO BAIXO COM 8 PORTAS E 12 VÃOS (FARMÁCIA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO BAIXO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 08 (OITO) PORTAS DE ABRIR E DIVISÓRIAS INTERNAS CONFIGURADAS PARA FORMAR 12 (DOZE) VÃOS/NICHOS INTERNOS INDEPENDENTES EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT).

			PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS INTERNAS: CONFECCIONADAS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADAS E FIXADAS DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DIVIDIR O ESPAÇO INTERNO EM 12 (DOZE) VÃOS IGUAIS E FUNCIONAIS. **TAMPO SUPERIOR E TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA E TAMPO REVESTIDOS POR TAMPONAMENTO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 08 (OITO) PORTAS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 3,50 METROS (3500 MM) **ALTURA:** 1,48 METRO (1480 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,55 METROS (550 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
10	1	**UNID.**	**ARMÁRIO SUPERIOR COM 4 PORTAS (ODONTOLOGIA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO SUPERIOR (AÉREO) PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT).

			DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS: **COMPRIMENTO:** 2,20 METROS (2200 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,35 METROS (350 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM SUSTENTAÇÃO E NIVELAMENTO EM PAREDE ATRAVÉS DE REFORÇOS E PARAFUSOS SOB MEDIDA COM BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL AÉREO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
11	1	**UNID.**	**ARMÁRIO INFERIOR COM 4 PORTAS (ODONTOLOGIA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 2,20 METROS (2200 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,52 METROS (520 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

12	1	**UND.**	**ARMÁRIO ALTO COM 4 PORTAS E 24 VÃOS (RECEPÇÃO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO ALTO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E DIVISÓRIAS INTERNAS CONFIGURADAS COM 15 (QUINZE) PRATELEIRAS QUE FORMAM 24 (VINTE E QUATRO) VÃOS/NICHOS INTERNOS INDEPENDENTES EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS INTERNAS:** 15 (QUINZE) PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADAS E FIXADAS DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DIVIDIR O ESPAÇO INTERNO EM 24 (VINTE E QUATRO) VÃOS IGUAIS E FUNCIONAIS. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), COM PUXADOR TIPO CAVA USINADO NO PRÓPRIO MDF. **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 3,00 METROS (3000 MM) **ALTURA:** 2,75 METROS (2750 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,55 METROS (550 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS, INCLUINDO TRAVAMENTO DE SEGURANÇA JUNTO À PAREDE PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
13	1	**UNID.**	**ARMÁRIO GAVETEIRO COM 3 GAVETAS (RECEPÇÃO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO GAVETEIRO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO CONTENDO 03 (TRÊS) GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE

			BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **GAVETAS E FRENTES DE GAVETA:** FRENTES DE GAVETA CONFECCIONADAS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). CORPO INTERNO DAS GAVETAS EM MDF BRANCO DE 15 MM. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 2,40 METROS (2400 MM) **ALTURA:** 0,50 METROS (500 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,40 METROS (400 MM) **ACESSÓRIOS:** CORREDIÇAS TELESCÓPICAS EM AÇO ZINCADO PARA ABERTURA SUAVE E TOTAL DAS GAVETAS, E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
14	1	**UND.**	**BALCÃO DE ATENDIMENTO INTEGRAL COM RIPADO E LED (RECEPÇÃO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** BALCÃO DE ATENDIMENTO INTERIÇO PARA MANUSEIO, RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED EMBUTIDO. **ESTRUTURA INTEGRAL E TAMPOS:** CORPO, TAMPO DE TRABALHO E PAINÉIS ESTRUTURAIS CONFECCIONADOS INTEGRALMENTE EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **FACHADA EXTERNA (ACABAMENTO RIPADO):** REVESTIMENTO EXTERNO FRONTAL E LATERAL PAINELA DO COM RIPADO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS E FRISOS PERFEITAMENTE ACABADOS. **ILUMINAÇÃO:** SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDA EM FITA DE LED (LUZ QUENTE OU NEUTRA), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO/TRANSFORMADOR EMBUTIDO, CABEAMENTO OCULTO E PONTO DE ACIONAMENTO TIPO INTERRUPTOR. **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 4,40 METROS (4400 MM) **ALTURA:** 1,00 METRO (1000 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,75 METROS (750 MM)

			ACESSÓRIOS E PASSAGEM DE CABOS: PASSADORES DE CABOS (PASSA-FIOS) EMBUTIDOS NO TAMPO DE TRABALHO PARA ORGANIZAÇÃO DE FIAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME, ROBUSTA E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
15	1	**UND**	**BARRADO DE PAREDE / PAINEL INFERIOR (RECEPÇÃO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** BARRADO DE PAREDE (PAINEL INFERIOR DE PROTEÇÃO E DECORAÇÃO) PARA AMBIENTE DE RECEPÇÃO, CONFECCIONADO INTEGRALMENTE NA COR/PADRÃO MÁLAGA. **ESTRUTURA E PAINÉIS:** CONFECCIONADO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 15 MM DE ESPESSURA NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EXPOSTAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **ALTURA:** 0,80 METROS (800 MM) **COMPRIMENTO TOTAL:** 15,00 METROS (15000 MM) **ESPESSURA:** 15 MM **ACABAMENTO E ENCAIXES:** PAINÉIS MODULADOS COM ENCAIXES E ARREMATES PERFEITOS, REVOLVIMENTO DE CANTOS E BORDAS ALINHADAS DE FORMA A PROPORCIONAR ACABAMENTO UNIFORME E SEM FRESTAS EM TODA A EXTENSÃO DA PAREDE. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** FIXAÇÃO FIRME E ADEQUADA DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE SARRAFOS/PRESILHAS DE SUSTENTAÇÃO (SISTEMA MACHO-FÊMEA OU MÃO AMIGA) OU PARAFUSOS EMBUTIDOS COM BUCHAS COMPATÍVEIS, GARANTINDO O PERFEITO NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DO BARRADO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

16	1	**UND.**	**ARMÁRIO AÉREO COM 8 PORTAS (SALA DE INTEGRAÇÃO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO SUPERIOR (AÉREO) PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 08 (OITO) PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS INTERMEDIÁRIAS EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRAS INTERNAS:** CONFECCIONADAS EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADAS DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 08 (OITO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 2,65 METROS (2650 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,35 METROS (350 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM SUSTENTAÇÃO E NIVELAMENTO EM PAREDE ATRAVÉS DE REFORÇOS E PARAFUSOS SOB MEDIDA COM BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL AÉREO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
17	1	**UND.**	**ESTAÇÃO DE TRABALHO / BANCADA (SALA DE INTEGRAÇÃO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** BANCADA / MESA SUPERFÍCIE DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO E PROCESSAMENTO DE TAREFAS. **ESTRUTURA E TAMPO:** TAMPO E PAINÉIS ESTRUTURAIS CONFECCIONADOS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 25 MM DE ESPESSURA INTEGRALMENTE NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 2,65 METROS (2650 MM) **LARGURA / PROFUNDIDADE:** 0,60 METROS (600 MM) **ESPESSURA DO TAMPO:** 25 MM

			ACESSÓRIOS E PASSAGEM DE CABOS: PASSADORES DE CABOS (PASSA-FIOS) EMBUTIDOS NO TAMPO DE TRABALHO PARA ORGANIZAÇÃO DE FIAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
18	1	**UNID.**	**ARMÁRIO AÉREO COM 6 PORTAS (SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO SUPERIOR (AÉREO) PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 06 (SEIS) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 06 (SEIS) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 2,50 METROS (2500 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,35 METROS (350 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM SUSTENTAÇÃO E NIVELAMENTO EM PAREDE ATRAVÉS DE REFORÇOS E PARAFUSOS SOB MEDIDA COM BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL AÉREO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

19	1	**UNID.**	**ARMÁRIO INFERIOR COM 2 PORTAS PARA FIXAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE BALANÇA PEDIÁTRICA (SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA FIXAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E APOIO DE BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR E CAIXARIA SUPERIOR / NIXO DE PROTEÇÃO PARA IMPEDIR O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT), COM REFORÇO ESTRUTURAL SUPERIOR PARA SUPORTAR A FIXAÇÃO E O PESO DA BALANÇA. **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), PARA ORGANIZAÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE ATENDIMENTO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 02 (DUAS) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 0,80 METROS (800 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,60 METROS (600 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA ROBUSTA E FIRME COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS, GARANTINDO ANCORAGEM SEGURA PARA O ACONDICIONAMENTO E USO DA BALANÇA PEDIÁTRICA. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
20	1	**UNID.**	**ARMÁRIO INFERIOR COM 4 PORTAS (SALA DE CURATIVO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT).

			PRATELEIRA INTERNA: 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,60 METROS (1600 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,57 METROS (570 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
21	1	**UND.**	**ARMÁRIO INFERIOR COM 4 PORTAS (SALA DE COLETA DE EXAMES/REIDRATAÇÃO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT).

			PORTAS: 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,80 METROS (1800 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,57 METROS (570 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
22	1	**UNID.**	**ARMÁRIO INFERIOR COM 4 PORTAS (SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,20 METROS (1200 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,52 METROS (520 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB

			MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
23	1	**UND.**	**ARMÁRIO AÉREO COM 4 PORTAS (ÁREA SUJA / SALA DE PREPARO E LIMPEZA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO SUPERIOR (AÉREO) PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO, DESTINADO À ÁREA SUJA (SALA DE PREPARO E LIMPEZA). **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,28 METROS (1280 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,35 METROS (350 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM SUSTENTAÇÃO E NIVELAMENTO EM PAREDE ATRAVÉS DE REFORÇOS E PARAFUSOS SOB MEDIDA COM BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL AÉREO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
24	1	**UNID.**	**ARMÁRIO INFERIOR COM 4 PORTAS (ÁREA SUJA / SALA DE PREPARO E LIMPEZA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO.

			ESTRUTURA (CAIXARIA): CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,60 METROS (1600 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,55 METROS (550 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

25	1 UNID	**UNID.**	**PRATELEIRA INFERIOR EM FORMATO "L" (SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO / ÁREA LIMPA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** PRATELEIRA INFERIOR CONTÍNUA EM FORMATO DE "L" PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSUMOS, POSICIONADA SOB A BANCADA/PIA NA SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO. **ESTRUTURA E MATERIAL:** CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) NA COR/PADRÃO MÁLAGA DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT), GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **LADO A (PARTE MAIOR):** 3,30 METROS (3300 MM) **LADO B (PARTE MENOR):** 1,00 METROS (1000 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,60 METROS (600 MM) **ACABAMENTO E COR:** INTEGRALMENTE NA COR/PADRÃO MÁLAGA. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA REFORÇADA COM SUPORTES, PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA FIXAÇÃO FIRME EM PAREDE OU ESTRUTURA DA BANCADA, ASSEGURANDO ESTABILIDADE E CAPACIDADE DE CARGA SEM DEFORMAÇÃO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
26	3 UNID	**UNID.**	**ARMÁRIO AÉREO COM 4 PORTAS (CONSULTÓRIO MÉDICO)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO SUPERIOR (AÉREO) PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT).

			PORTAS: 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,60 METROS (1600 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,35 METROS (350 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM SUSTENTAÇÃO E NIVELAMENTO EM PAREDE ATRAVÉS DE REFORÇOS E PARAFUSOS SOB MEDIDA COM BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL AÉREO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
27	1	**UNID.**	**ARMÁRIO AÉREO COM 4 PORTAS (SALA DE VACINA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO SUPERIOR (AÉREO) PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,60 METROS (1600 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,35 METROS (350 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM SUSTENTAÇÃO E NIVELAMENTO EM PAREDE ATRAVÉS DE REFORÇOS

			E PARAFUSOS SOB MEDIDA COM BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL AÉREO. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
28	1	**UNID.**	**ARMÁRIO INFERIOR COM 4 PORTAS (SALA DE VACINA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: **TIPO DE MÓVEL:** ARMÁRIO INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO, MODELO COM 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR E 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA INTERMEDIÁRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO, DESTINADO À SALA DE VACINA. **ESTRUTURA (CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO (HOT-MELT). **PRATELEIRA INTERNA:** 01 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF BRANCO DE 15 MM DE ESPESSURA COM FITA DE BORDA DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT), ESTRUTURADA DE FORMA A PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM FITA DE BORDA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **PORTAS:** 04 (QUATRO) PORTAS EM MDF DE 15 MM NA COR/PADRÃO MÁLAGA, COM BORDAS EM FITA DE PVC OU ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (HOT-MELT). **DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS:** **COMPRIMENTO:** 1,60 METROS (1600 MM) **ALTURA:** 0,70 METROS (700 MM) **PROFUNDIDADE:** 0,57 METROS (550 MM) **ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (SLOW MOTION) PARA FECHAMENTO SUAVE E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTRUTURA:** ESTRUTURA FIRME E ADEQUADA COM FIXAÇÃO E NIVELAMENTO NO LOCAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB MEDIDA E BUCHAS COMPATÍVEIS PARA ASSEGURAR A PERFEITA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
29	1	**UNID.**	**ARMÁRIO ALTO DE 2 PORTAS 4 VÃOS (SALA GESTÃO ADMINISTRATIVA)** **(CAIXARIA):** CONFECCIONADA EM MDF (*MEDIUM DENSITY FIBERBOARD*) DE 15 MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA. BORDAS COM REVESTIMENTO EM FITA DE PVC/ABS DE 1,0 MM APLICADA VIA COLADEIRA AUTOMÁTICA (*HOT-MELT*). **DIVISÃO INTERNA:** DIVIDIDO INTERNAMENTE POR 03 (TRÊS) PRATELEIRAS EM MDF BRANCO DE 15 MM, GERANDO 04 (QUATRO) VÃOS

			LIVRES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO E APROVEITAMENTO OTIMIZADO DO ESPAÇO VERTICAL. **TAMPONAMENTO EXTERNO:** ESTRUTURA EXTERNA REVESTIDA POR TAMPONAMENTO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA NO PADRÃO/COR MÁLAGA, GARANTINDO MAIOR REFORÇO E ACABAMENTO ESTÉTICO PREMIUM. **PORTAS:** 02 (DUAS) PORTAS ALTAS EM MDF DE 15 MM NO PADRÃO/COR MÁLAGA, COM BORDAS ACABADAS EM FITA DE PVC/ABS DE 1,0 MM. **DIMENSÕES NOMINAIS DA PEÇA:** **ALTURA:** 2750 MM (2,75 M) **LARGURA / COMPRIMENTO:** 550 MM (0,55 M) **PROFUNDIDADE:** 1200 MM (1,20 M) **FERRAGENS E ACESSÓRIOS:** DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO (*SLOW MOTION*) PARA FECHAMENTO SUAVE E SILENCIOSO DAS PORTAS. **SISTEMA DE FIXAÇÃO E BASE:** ESTRUTURA REFORÇADA COM SAPATAS REGULÁVEIS E/OU FIXAÇÃO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA. **GARANTIA:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.