Requisição: 18848 **Ano:** 2026 **Data:** 13/10/2026 **Requisitante:** LEONARDO.SILVA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 733 PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 302.0000
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Aplicação: SAMU / COMPLEXO DE SAÚDE
Observação:
Justificativa: MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÕES PARA RECEBER A EQUIPE DO SAMU EM NOVO AMBIENTE
Centro de Custo: 121231 PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
Veículo:
Local da Entrega: COMPLEXO DE SAÚDE

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UN	014.96.00041	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET MONOMODO 20 KM WDM MODULO B, CONVERTE SINAL OPTICO EM SINAL ELETRICO, PROPORCIONA ENLACES DE FIBRAS OPTICAS DE ATE 20 KM, MULTIPLEXACAO WDM: USA APENAS UMA FIBRA, COMPATIVEL COM FIBRAS MONOMODO, FUNCAO LFP, MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES, PLUG & PLAY, COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1550 NM / RX 1310 NM.
2	1,000000	UN	014.96.00040	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET MONOMODO 20 KM WDM MODULO A, CONVERTE SINAL OPTICO EM SINAL ELETRICO, PROPORCIONA ENLACES DE FIBRAS OPTICAS DE ATE 20 KM, MULTIPLEXACAO WDM: USA APENAS UMA FIBRA, COMPATIVEL COM FIBRAS MONOMODO, FUNCAO LFP, MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES, PLUG & PLAY, COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1550 NM / RX 1310 NM.
3	1,000000	UN	014.96.00026	ACCESS POINT INDOOR CORPORATIVO WI-FI 5 DUAL BAND DE TETO; RÁPIDO DUAL-BAND WI-FI: BANDAS SIMULTÂNEAS DE 450MBPS EM 2.4GHZ E 1300MBPS EM 5GHZ, SOMANDO 1750MBPS DE VELOCIDADE WI-FI; SUPORTE A POE: COMPATÍVEL COM PADRÕES 802.3AF/AT E PASSIVO POE, COM ADAPTADOR INCLUSO PARA INSTALAÇÕES FLEXÍVEIS; GERENCIAMENTO CENTRALIZADO: ACESSO EM NUVEM E APLICATIVO DEDICADO PARA MAIOR CONVENIÊNCIA E FACILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO; ROAMING CONTÍNUO: STREAMS DE VÍDEO E CHAMADAS DE VOZ NÃO SÃO INTERROMPIDAS QUANDO OS USUÁRIOS SE MOVEM ENTRE ÁREAS DE COBERTURA; INTERFACE: 2 PORTAS GIGABIT ETHERNET (RJ-45), SENDO UMA DELAS COMPATÍVEL COM IEEE802.3AF POE E PASSIVO POE; CONTROLE DE LED ON/OFF: SIM; TRAVA DE SEGURANÇA FÍSICA: SIM; BOTÃO RESET: SIM; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: COMPATÍVEL COM 802.3AF/AT POE E 48V PASSIVO POE (+4,5PINS; -7,8PINS), COM ADAPTADOR INCLUSO; CONSUMO DE ENERGIA: 12.3 W; 2 TIPO DE ANTENA INTERNA: 3X 3.5 DBI PARA 2.4GHZ E 3X 4 DBI PARA 5GHZ; MONTAGEM: SUPORTA FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE, COM KIT DE INSTALAÇÃO INCLUSO; PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AC/N/G/B/A; FREQUÊNCIA: 2.4GHZ E 5GHZ; TAXA DE SINAL: ATÉ 1300 MBPS EM 5GHZ E ATÉ 450 MBPS EM 2.4GHZ; FUNÇÕES WIRELESS: SUPORTE A MÚLTIPLAS SSIDS (ATÉ 16, SENDO 8 POR BANDA), HABILITAÇÃO/DESABILITAÇÃO DE RÁDIO WIRELESS, ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAL, CONTROLE DE POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO, QOS (WMM), MU-MIMO, ROAMING CONTÍNUO, BAND STEERING, LOAD BALANCE, AIRTIME FAIRNESS, BEAMFORMING, LIMITE DE TAXA, AGENDAMENTO DE REINÍCIO, AGENDAMENTO DE ATIVAÇÃO WIRELESS, ESTATÍSTICAS WIRELESS POR SSID/AP/CLIENTE; SEGURANÇA WIRELESS: AUTENTICAÇÃO VIA PORTAL CATIVO, CONTROLE DE ACESSO, FILTRO MAC PARA RESTRIÇÃO DE DISPOSITIVOS, ISOLAMENTO ENTRE CLIENTES, MAPEAMENTO DE SSID PARA VLAN, DETECÇÃO DE PONTOS DE ACESSO ROGUE, SUPORTE A 802.1X, CRIPTOGRAFIA WEP 64/128/152 BITS, WPA/WPA2-ENTERPRISE, WPA-PSK/WPA2-PSK; LOGS DO SISTEMA: ARMAZENAMENTO LOCAL E REMOTO; SUPORTE A SSH: SIM; GERENCIAMENTO VIA WEB: HTTP

Requisição: 18848 **Ano:** 2026 **Data:** 13/10/2026 **Requisitante:** LEONARDO.SILVA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 733 PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 302.0000
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Aplicação: SAMU / COMPLEXO DE SAÚDE
Observação:
Justificativa: MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÕES PARA RECEBER A EQUIPE DO SAMU EM NOVO AMBIENTE
Centro de Custo: 121231 PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
Veículo:
Local da Entrega: COMPLEXO DE SAÚDE

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
4	2,000000	UN	014.35.00020	TELEFONE IP, COM DISPLAY GRÁFICO DE 128 X 32 PIXELS, GRÁFICO MONOCROMÁTICO; CODECS DE ÁUDIO G711-A, G711-U, G722, G726 E G729 A/B;CODECS DE ÁUDIO G711-A, G711-U, G722, G726 E G729 A/B; SUPORTE AOS PROTOCOLOS DE SINALIZAÇÃO IP, TCP, UDP, LLDP, ARP, HTTP, HTTPS CLIENTE DHCP, CLIENTE DNS, VLAN 802.1Q, NTP (NETWORK TIME PROTOCOL), RTP (REAL TIME PROTOCOL) E RTCP (REAL TIME CONTROL PROTOCOL), SRTP, SIPS (SUPORTE A SEGURANÇA DECHAMADA) E 802.1X, PERMITINDO QUE ESTE SEJA HABILITADO OU DESABILITADO;HISTÓRICO 400 ENTRADAS (100-ORIG/100-REC/100-NÃO ATEND/100-DESV); PROTOCOLO IPV4 E IPV6; SEGURANÇA VLAN IEEE 802.1Q; ALIMENTAÇÃO POE IEEE 802.3AF; TECLAS PARA CORREIO DE VOZ, SIGILO (MUTE), VIVA-VOZ E ATENDIMENTO VIA HEADSET, TODAS COM SINALIZAÇÃO POR LED; TECLAS PARA AJUSTE DE VOLUME DE ÁUDIO E CAMPAINHA, FLASH E REDISCAR; 2 PORTAS ETHERNET DE 10/100 MBPS; SINALIZAÇÃO DE CAMPAINHA POR LED; CAPACIDADE PARA REGISTRO EM SERVIDOR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO; GARANTIA DE QUALIDADE NA VOZ COM SUPORTE A QOS;POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM MESA OU PAREDE;

TARUMA, 13 de Outubro de 2026